



ventas@AplicacionesTecnologicas.com

Aplicaciones Tecnológicas México

WhatsApp 56 1284 6895
Teléfono 55 1312 9058

GRUPO LUAR

ZKTECO Colombia

SpeedFace V5L (TI)

Terminal de Detección de Temperatura de Imagen Verificación **Facial, de Palma y Térmica**

- Reconocimiento facial de **luz visible**
- Detección de temperatura e identificación individual con tapabocas
- Mejor higiene con autenticación biométrica **sin contacto**
- Múltiples métodos de verificación: **rostro / palma / huella digital / contraseña**

Compatible with **BioTime**

3 años GARANTIA

GRUPO LUAR

AplicacionesTecnologicas.com

Precio \$32,500 + iva

ZKTECO V5 TI Equipo de Reconocimiento **Facial / Palma / Huella** con Medición de **Temperatura y Detección de Cubre bocas / Lee Tarjetas de proximidad / Lee Código QR / Con cámara fotográfica / Anti-Suplantación.**

La Terminal Biométrica **SpeedFace-V5L [TI]** utiliza algoritmos de reconocimiento facial de ingeniería inteligente de imagen térmica y la última tecnología de visión por computadora. Admite verificación facial y de palma con gran capacidad, rapidez y reconocimiento, así como mejora en el rendimiento de seguridad en todos los aspectos.

Modo de Medición de Temperatura Corporal

El dispositivo requiere que la cara esté dentro del marco de reconocimiento, por lo que el usuario debe ajustar la posición de la cara.

La altura de instalación recomendada desde el suelo es de 1.5 a 1.7m. Las personas que son más altas que esta altura necesitarán doblar las rodillas para detectar la temperatura. Se recomienda elegir una altura adecuada en función de la altura promedio de los empleados.



Almacenamiento:

- 6,000 Rostros ([Visible Light](#))
- 6,000 Huellas ([Sensor SilkID](#))
- 3,000 Palmas
- 200,000 Eventos

Se conecta a su red. Interfaz de Comunicación: TCP/IP

Software

Compatible: [BioCVSecurity](#), [BioAccess](#), [BioTime PRO](#) (Actualización Gratuita)

Interfaz de Acceso:

- Relevador para Control de Acceso
- Conexión para Botón de Salida
- Conexión para Sensor de Puerta
- Conexión para Impresora (RS232)
- Salida y Entrada Wiegand
- Conexión RS485 (para Lector Esclavo)
- Entrada Auxiliar
- Salida de Alarma

Incluye

- Soporte de pared
- Plantilla de montaje
- Tornillería de montaje
- Arnés de conexión para fuente de poder
- Arnés de conexión para Ethernet
- Arnés de conexión para control de Acceso
- Fuente de Poder (12V 3A)



Software BioTime Pro WEB



Olvide los detalles técnicos y deje que **la IA** (Inteligencia Artificial) **lo asista** y permita que algunas tareas las resuelva el sistema.

Ejemplo: Si da de alta un empleado en el equipo, **no necesita usted importarlo al sistema**. O si **da de baja un empleado en el sistema**, deje que **el sistema lo de baja del equipo**, y no lo deje ahí, para que siga checando



Ábrase la oportunidad a otras posibilidades

Registro desde celulares . App Biotime

Hosting profesional - Biotime Cloud



Que sus usuarios chequen desde su celular donde están, a que hora y hasta incluir una foto, en el mismo sistema.

No necesita instalación o disponer de un equipo, con una instalación en el hosting de Amazon, el servidor de nube más poderoso del mundo.

Es mas, mantengase en comunicación con sus empleados con mensajes y la administración de permisos

BioTime Cloud asegurará su información con protocolos de comunicación para cifrados de un extremo a otro.

Sin necesidad de que administre usted el equipo

Su inversión incluye:



GRATIS

Hasta 200 empleados

Hasta 2 equipos

Software



Instalación Software



Configuración



Capacitación



Soporte Técnico